GHL wallbox
Hausladestationen für Elektroautos

MODERNE UND SOLIDE
LÖSUNGEN FÜR FAHRER

KLEIN, EINFACH, SICHER

Der Komfort des Ladens von Elektro- und Hybridfahrzeugen ist bereits in greifbarer Nähe. Mit dem kompakten Gerät Home Charger kann das Auto auf eigenem Grundstück vollständig aufgeladen werden. Das Gerät erfüllt höchste Sicherheitsstandards und durch seine Konstruktion ist es sehr einfach zu bedienen. Die Hausladestation für Elektroautos GARO Home Charger ist überwiegend aus PVC gefertigt und verfügt über eine LED-Anzeige in Form eines schmalen vertikalen Balkens und ermöglicht das Ablesen des Gerätstatus auch aus der Ferne.

Die Station wird in zwei Ausführungen mit Steckdosen oder einem Stecker mit Kabel hergestellt. In beiden Modellen ist der Einsatz der Stecker Typ 1 oder Typ 2 möglich. Der Home Charger ist in einer 16 A oder 32 A-Ausführung, sowohl 1- als auch 3-phasig und mit einem optionalen Stromzähler erhältlich. Er verfügt über LS- und FI-Schalter und eine integrierte Elektronik für Kommunikation zwischen der Station und dem Fahrzeug.

Die Bauweise des Gerätes ermöglicht die Wandmontage oder an einer für das Gerät bestimmten Säule (auf Kundenwunsch).

Systemübersicht

- Lademodus - Mode-3
- Typ 1 oder Typ 2-Stecker
- Leistung von 3,7 kVA bis 22 kVA
- Ausführung mit Steckdosen oder Steckerkabel
- Einfache und intuitive Bedienung
- Statusinformationen zur Ladestation

Hauptmerkmale

- Kupplung (Mode-3)
- Wandausführung
- Plug & Play-Installation

Das Produkt zeichnet sich aus durch:

WIRTSCHAFTLICHKEIT
Nicht überzahlen – sparen.

EINFACHE BEDIENUNG
Benutzerfreundliches Produkt

KOMMUNIKATION UND KONTROLLE
Fernverwaltung von mehreren Geräten

VERFÜGBARE ANSCHLÜSSE
2 Anschlusstypen: Type 1 & Type 2

Technische Daten

Spezifikation	
Normen/Richtlinien	IEC 61851-1, 61851-22 und IEC TS 61439-7 CE RoHS
Montage	Nur Wandmontage (innen/außen)
Nennspannung	230 V / 400 V 50 Hz
System der Installation	TT, TN und IT-System. (Bezeichnung S für TT- und TN-Systeme)
Lademodus	Mode-3
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Betriebstemperatur	-25 bis 40 °C
Montagehöhe	0,5-1,5 m von der Bodenoberkante bis zur unteren Kante der Ladestation
Gewicht	1- u. 3-phasig mit einem Anschluss ca. 3 kg 1-phasig mit Kabel und Stecker 3,8-4,1 kg 3-phasig mit Kabel und Stecker 5,4 kg

Einsatzorte

- Garagen und Carports
- Parkplätze in geschlossenen öffentlichen Räumen
- Parkplätze in Hotels und Pensionen
- Maschinenparks

GARO AB | P.O. Box 203 | 335 25 GNOSJÖ | SCHWEDEN
www.garocharging.com/de | www.garo.se

Garo Polska Sp. z o.o. | ul. Szymborskiej 18 | 70-784 Szczecin | Polen

Das Unternehmen GARO verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung und -verbesserung. Diese Broschüre ist kein rechtlich bindendes Angebot und der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Parameter der angebotenen Geräte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.